

AXIS T90D40

Einfach installierbarer Hochleistungsstrahler

Die neueste Generation der Axis Strahler baut auf aktuellster LED-Technologie auf und strahlt zielgerichtet mehr Licht ab. Die Reichweite des Infrarot-LED-Strahlers AXIS T90D40 ist größer, der Lichtverlust wird minimiert und die Überbelichtung von Vordergrundobjekten vermieden. Mit austauschbaren Linsen und einstellbarem Abstrahlwinkel wird das Gerät präzise auf das Sichtfeld Ihrer Netzwerkkamera ausgerichtet. Dank der integrierten umweltfreundlichen Funktionen, z. B zum Anpassen der Leistungsaufnahme und Steuern der Telemetrie, tragen Axis Strahler zu einem höheren Energiesparpotenzial bei.

- > **Niedriger Stromverbrauch**
- > **Flexible Einstellung des Beleuchtungswinkels**
- > **Einfache Einrichtung per Fernbedienung**
- > **Verschiedene Montagemöglichkeiten**



AXIS T90D40

Allgemeines		Zulassungen
Kompatible Produkte	Alle Axis Kameras mit Infrarot-Sperrfilter	EMV FCC Teile 15.107 und 15.109 Klasse B, ICES-003 Ausgabe 6 Klasse B, EN 55032 Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, VCCI Klasse B, EN 55015, EN 55024, EN 50130-4, EN 61547 KCC KN15, KN 61547
Reichweite	Mit Standardlinse 10° x 10°: 500 m Mit Zerstreuungslinse 35° x 10°: 250 m Mit Zerstreuungslinse 60° x 25°: 135 m Mit Zerstreuungslinse 80° x 30°: 105 m Mit optionaler Zerstreuungslinse 120° x 50°: 65 m	Sicherheit IEC/EN 60598-1, IEC/EN 62471 (Risikogruppe 2), C22.2 No. 250.0-08, UL 2108
Stromversorgung	Eingangsleistung: 24 V Wechselstrom/Gleichstrom Wechselstromfrequenz: 50 bis 60 Hz Maximale Beleuchtung: 100 W Standbymodus: 0,3 W	Umgebung IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09
Steuerungstechnik	Über integrierte Taster oder Fernbedienung: Leistungspegel, Fotozellenempfindlichkeit, Telemetrieverbinding für Fernaktivierung, Timer	Abmessungen 180 x 277 x 75 mm Kabellänge: 2,5 m
Typ	850 nm halbverdeckt	Gewicht 3,1 kg
Winkel	Ohne Zerstreuungslinsen: 10° Mit Zerstreuungslinsen: 35°, 60°, 80°, 120° ^a	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör Drei Zerstreuungslinsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln: 35°, 60° und 80°
Gehäuse	Aluminium und Polycarbonat Farbe: Schwarz	Optionales Zubehör AXIS T90B Fernbedienung AXIS IR Zerstreuungslinse D 120° AXIS T90 Wand- und Masthalterung AXIS T90 Einzelhalterung AXIS T90 Mehrfachhalterung Netzteil PS24 240 W Weiteres Zubehör finden Sie auf www.axis.com
Anzeige und Leuchten	Indikator-LEDs	Gewährleistung Informationen zur kostenlosen dreijährigen Garantie von Axis und der kostenlosen Erweiterung um zwei weitere Jahre finden sie unter www.axis.com/warranty
Umgebung	Für den Innen- und Außenbereich	a. 120° Zerstreuungslinse als optionales Zubehör
Montage	Kameragehäuse für Wand-, Decken- und Säulenmontage sowie für unbewegliche Kamera	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility
Betriebsbedingungen	-50 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)	
Lagerbedingungen	-50°C bis +70°C	