


ALLNET Switch unmanaged Layer2 5 Port • 5x 1GbE • PoE Budget 69W • Lüfterlos • ALL-SG8005P

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



EAN CODE



ALLNET Switch unmanaged Layer2 5 Port • 5x 1GbE • PoE Budget 69W • Lüfterlos • ALL-SG8005P

Highlights:

- Port 1-4 PoE Output, Port 5 = Uplinkport
- Kompaktes Metallgehäuse
- Default Mode oder VLAN-Port Isolations Mode (Interconnect mit Port 5)
- 2KV Surge Protection
- Bietet 2K MAC-Adresseintrag
- Kompakte Abmessung: 100 x 99,44 x 26mm
- Wandmontage möglich / Optionale Magnete siehe Zubehör
- Unterstützt IEEE802.3x flow control für Full Duplex.
- Netzteil und Netzkabel 55VDC / 1,3A ist im Lieferumfang dabei.

Der Desktop-Switch ALL-SG8005P ist ein POE-Switch mit Auto-MDI/MDIX-Funktion, der zur Reduzierung von Netzwerküberlastungen und zur redundanten Netzwerkkommunikation entwickelt wurde. Jeder Port bietet eine hohe Bandbreite und kann drahtlose APs, IP-Kameras usw. versorgen. Unterstützt Halb-/Vollduplex-Modus, Plug & Play, bietet kostengünstige und leistungsstarke Netzwerklösungen. Dieser Switch unterstützt den 802.3af/at POE-Standard und kann 1-4 Ports für die Stromversorgung unterstützen, mit einer maximalen Leistung von 30 W pro Port und einer Vollastleistung von 69W.

Der VLAN-Schalter ist dafür da, dass die Ports 1-4 auf Port-Isolation gestellt werden. Die Ports 1-4 können in diesem Modus keine Daten untereinander austauschen. Die Ports 1-4 können aber Internetzugriff über Port 5

erhalten, nur bei aktiviertem Schalter. Schalter AUS = Standard Modus.

Technical Details:

Network Port	4 10/100/1000Mbps PoE RJ45 port (Port1~port4) 1 10/100/1000Mbps RJ45 port uplink (Port5)
Network cable type	10/100/1000MBase-TX: Category 3/4/5/5E/6 twisted pair, support a maximum transmission distance of 100 Meter
Dimensions (WxDxH)	100x99.4x26mm Weight: 199.5g
MAC	2K
Performance	Bandwidth:10Gbps Frame filtering and transmission rate: 10M port maximum 14,800pps 100M port maximum148,800pps 1000M port maximum148,800pps
LED indicator	Port: Link/Act 10/100/1000Mbps , showing yellow PoE port: power supply status, showing green Power indication: power-on state, showing green
Surge protection	Ethernet PoE port: Common mode:2KV,Differential mode:0.5KV
POE pin	1/2(-),3/6(+)
Power input rated voltage/frequency	100-240VAC/50-60Hz
Power	Max power for single port 30W, total max PoE output 52W. External power adapter: 69W 55VDC / 1,3A with Power cord is included
Working temperature	0°C~40°C
Working environment humidity	10%~85%
storage temperature	-10°C~70°C
Storage humidity	10%~90%
Cooling method	Natural heat dissipation

Merkmale



Art.-Nr.: 215400
Herst.-Nr.: ALL-SG8005P

Merkmal	Wert
Anzahl Ports PoE/LAN:	4/5
Belüftung Switch:	Lüfterlos
Einsatzort Switch:	Desktop
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s;
Management:	unmanaged
PoE Budget:	<100 Watt
Gewicht:	1 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
215535	ALLNET Switch zbh. Magnet Montage für ALL-SG8005 & ALL-SG8008
119067	ALLNET Ersatznetzteil 55V/2A für z.B. ALL048900 oder andere PoE Endgeräte
213343	ALLNET Ersatznetzteil 54V/1,85A Medical 5,5mm x 2,1mm
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen