

Kabelmanagement DCM Kabelmanager vertikal



Kabelmanagement					Bestellnummer
DCM Kabelmanager vertikal					
Schrankbreite		Schrankhöhe		Rangiertiefe	
[mm]	[mm]	[mm]	[HE/U]	[mm]	
800	2000	800	42	> 145	05.045.102.X
800	2200	800	47	> 145	05.045.103.X

Ersetzen Sie **X** durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035 Lichtgrau

.8 = RAL 7021 Schwarzgrau

- linke und rechte Ausführung (2 Kabelmanager) im Lieferumfang
- ideal für geordnete Kabelführung von Rangierkabeln (Kupfer- und Lichtwellenleiter)
- eine nachträgliche Montage ist möglich
- vorbereitet für komplette Kalt-/Warmisolation
- Kabelfinger einfach montierbar (aufklipsen)
- Kabeldurchführung nach hinten durch Gummitüllen oder durch Ausbrüche
- verwendbar ab Rangiertiefe 145 mm

Lieferumfang

- 1 Kabelkanal links
- 1 Kabelkanal rechts
- 4 Reihen mit Kabelfinger
- 4 Gummitüllen
- Montagematerial

Lieferzustand

- paarweise (Kabelfinger lose beigelegt)

Material / Oberfläche

- Kabelkanal: Stahlblech 2,0 mm, pulverbeschichtet
- Kabelfinger: Polyamid (UL 94 V-0), schwarz

Farbe

Bestellendziffer .1:

- RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .8:

- RAL 7021 Schwarzgrau