



BN0500 VM 24xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen mit integrierter Leistungsmessung und 2xLeitungsschutzschalter	BN0500 VM 24xC13 IEC sockets 4xC19 IEC sockets with integrated power measurement and 2xcircuit breakers
<u>C13 Kaltgerätedosen:</u> - Nach IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt; 10A 250V~ - Schutzart IP20	<u>C13 Sockets:</u> - IEC60320 C13 2-pole with earthing contact; 10A 250V~ - Protection Class IP20
<u>C19 Kaltgerätedosen:</u> - Nach IEC60320 C19 2-polig mit Schutzkontakt; 16A 250V~ - Schutzart IP20	<u>C19 Sockets</u> - Nach IEC60320 C19 2-pole with earthing contact; 16A 250V~ - Protection Class IP20
<u>Anschluss:</u> - nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme - Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² schwarz mit CEE 32A Stecker	<u>Connection:</u> - non rewirable, endcaps riveted, inside wiring without euro terminal - Cord: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² black with CEE 32A plug
<u>Leitungsschutzschalter</u> 1-polig 16 Ampere - Charakteristik C	<u>Circuit Breaker</u> 1-pole 16 Ampere - Characteristic C
<u>Profil:</u> 1HE, ALU, eloxiert	<u>Profile:</u> 1U, ALU, anodized
<u>Kunststoff:</u> PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	<u>Plastic material:</u> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
<u>Haltewinkel:</u> - Stahlblech - Montage in 90° 4- Schritten möglich;	<u>Holding flanges :</u> - Steel sheet - For fixing in 4 positions each 90°
<u>Integrierte Leistungsmessung:</u> - Messbereich 0-32A - Hintergrundbeleuchtetes LC Display - Genauigkeit: Klasse 2 - Eingangsspannung: 230V AC 50Hz - Temperaturbereich: +5°C ...+45°C	<u>Power measurement:</u> - Measurement range 0-32A - Backlight LC Display - Accuracy: class 2 - Input Voltage: 230V AC 50Hz - Temperature range: +5°C ... +45°C
<u>Lieferform:</u> verpackt im BlueNet Karton	<u>Packing:</u> packed in BlueNet carton box
<u>Lieferumfang:</u> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (beigelegt)	<u>Extent of delivery:</u> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (enclosed)