



<p>Montagestecker weiß für Zuleitung H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm²</p>	<p>Mounting plug white for line H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm²</p>
<p>Stecker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerade Ausführung • Geeignet für Kabeldurchmesser 0.5~1.5sqmm H03VV-F 3G, H05VV-F 3G • Wiederanschiessbar 	<p>plug:</p> <ul style="list-style-type: none"> • straight version • usable for cable diameters 0.5~1.5sqmm • H03VV-F 3G, H05VV-F 3G • rewireable
<p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nennspannung : 250V, 50Hz AC • Nennstrom : 16A • Bauart: CEE7 Standard Sheet VII • Schutzart: IP 20 • Anschlüsse: Schraubklemmen • Kontakte: Messing Kontakte • Gehäuse: Polypropylen, Glühdrahttest: 850° C • Approbationen: VDE • Anmerkung: für rauhe Einsatzbedingungen • RoHs Konformität: Ja • Ce Kennzeichnung: - 	<p>Technical data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rated Voltage: 250V, 50Hz AC • Rated current: 16A • According to: CEE7 Standard Sheet VII • IP-Code: IP20 • Type of Terminals: screw terminals • Material of Terminals: Brass terminals • Cover: PP, Glow wire test: 850degree C • Approbation: VDE • Anmerkung: for rough duty grounding applications • RoHs Compliance: yes • Ce Marking: -