

Datenblatt Art. 317.101

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

POWER FRAME Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 0° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module 2x # 940.083 Keystone Modul CAT6 Kupplung geschirmt Seite 1: RJ45 Kupplung (Keystone) Seite 2: RJ45 Kupplung		Custom Modules 2x # 940.083 Keystone Module CAT6 coupling shielded Side 1: RJ45 coupling (keystone) Side 2: coupling RJ45	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe Einbaurahmen inkl. Steckdosenleiste und Sicherungsbügel Plattform	ab 10mm 50mm Standard (kHE)	Tabletop thickness Mounting depth Mounting frame incl. power strip and securing bracket Platform	from 10mm 50mm Standard (kHE)
Material Gehäuse: PVC, schwarz ähnlich RAL 9005 Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: PVC, black similar to RAL 9005 Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Lieferumfang

1xPOWER FRAME Steckdoseneinheit

Im Polybeutel

Scope of delivery

1xPOWER FRAME power strip

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25° - 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Sensoren

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25° - 60°
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20

Sensors

